

PROMO



TOUS LES MOIS, DES BONS TUYAUX | AVRIL 2024

DANS UN SOUCI D'EFFICACITÉ, MERCI DE PRIVILÉGIER LES COMMANDES EN LIGNE.



- ✓ Rapide
- ✓ Sans contact
- ✓ Efficace

COMMANDEZ VIA NOTRE WEBSHOP OU PAR MAIL

Et venez enlever vos marchandises 1H APRÈS



info@moulan.be

QUELS SONT VOS AVANTAGES À UTILISER NOTRE E-SHOP ?

- ✓ Gain de temps
- ✓ Visualisation de vos prix nets avec vos réductions appliquées
- ✓ Accès au stock des articles en temps réel
- ✓ Accès à de nombreuses fiches techniques et fiches produits
- ✓ Création d'un panier pour vos commandes en ligne
- ✓ Possibilité d'enregistrer vos produits favoris

Promo valable jusqu'à épuisement du stock, non cumulables avec d'autres promos. Photos non-contractuelles.

Promo valable du 01/04/2024 au 30/04/2024. Offre exclusivement réservée aux professionnels.

MOULAN.be ^{100 ANS}

MANCHONS COUPE-FEU

walraven

WAL-2132100600

**KIT BANDE COUPE FEU WM BIS
PACIFYRE EFC**

180,00 € HTVA/PIÈCE



WAL-2135050052

**MANCHON COUPE-FEU D'APPLIQUE POUR
TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 50 AWM III**

28,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2135075077

**MANCHON COUPE-FEU D'APPLIQUE POUR
TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 75 AWM III**

40,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2135090092

**MANCHON COUPE-FEU D'APPLIQUE POUR
TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 90 AWM III**

45,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2135075077

**MANCHON COUPE-FEU D'APPLIQUE POUR
TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 110 AWM III**

52,00 € HTVA/PIÈCE



WAL-2154039041

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 39-41

38,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2154048050

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 48-50

45,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2154054056

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 54-56

45,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2154063065

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 63-65

47,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2154075077

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 75-77

48,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2154078080

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 78-80

49,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2154090092

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 90-92

50,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2154108110

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 108-110

63,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2158123125

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 123-125

76,00 € HTVA/PIÈCE

WAL-2158159161

MANCHON COUPE-FEU POUR TUYAU SYNTHÉTIQUE Ø 159-161

99,00 € HTVA/PIÈCE




Une barrière contre le feu, la fumée
et une isolation phonique



Walraven Pacifyre® MK II

Manchon coupe-feu



Simplicité d'installation

Dans le respect de la réglementation.

Testé dans de multiples situations

Le Walraven Pacifyre® MK II est un manchon coupe-feu à un seul composant avec lequel vous pouvez réaliser un passage pour les tuyaux étanche au feu et aux fumées. Il convient pour les planchers, les plafonds, les murs pleins et les cloisons légères. Il peut être utilisé dans les immeubles d'habitation, les usines, les hôpitaux et les bureaux. Le Walraven Pacifyre® MKII est spécialement conçu pour permettre de réaliser un compartimentage efficace selon les réglementations en matière de construction.

Quand l'utiliser?

Conformément aux règles de construction pour la protection contre les incendies, chaque bâtiment doit être divisé en compartiments étanches au feu. Les passages non protégés pour les installations mécaniques et électriques (tubes et câbles) compromettent la résistance au feu des murs, planchers et plafonds d'un tel compartiment étanche au feu. Par conséquent, Walraven conseille de colmater les ouvertures non protégées de manière appropriée.

Forte résistance au feu

Tous les tests de résistance au feu ont montré que le Walraven Pacifyre® MK II est conforme à toutes les exigences. Vous pouvez effectuer un passage résistant au feu de manière très simple et fiable, sans aucune formation.

Les économies de temps et d'argent sont claires. En résumé, le manchon coupe-feu Walraven Pacifyre® MK II est un produit innovant, efficace et fiable.

Simple et innovant

Prix du jury de la construction des Pays-Bas

Le manchon coupe-feu Walraven Pacifyre® MK II a subi une multitude de tests réalisés par des laboratoires indépendants dans plusieurs pays européens, selon les normes EN 1366-3 et EN 13501-2. Voici un aperçu des classements:

Résistance au feu	Tubes métalliques	Tubes synthétiques
Mur en béton cellulaire	EI 240	EI 120
Mur modulaire	EI 120	EI 120
Plafonds	EI 240	EI 120



Ce produit possède, en plus de nombreux certificats locaux, un ETA (no. 20-0732) et un certificat UL-eu (n° 01055). Visitez walraven.com/pacifyre pour tous les documents techniques.




GAR-18602
**DÉVIDOIR MURAL AUTOMATIQUE
ROLLUP 15 M. - GRIS**
15 M
96,60 €

HTVA / PIÈCE

GAR-18622
**DÉVIDOIR MURAL AUTOMATIQUE ROLLUP
25 M. - GRIS**
25 M
151,20 €

HTVA / PIÈCE

GAR-18632
**DÉVIDOIR MURAL AUTOMATIQUE ROLLUP
35 M. - GRIS**
35 M
167,20 €

HTVA / PIÈCE


GAR-757
**DÉVIDOIR 757 PORTABLE -
TUYAU PLAT 20M**
76,40 €

HTVA / PIÈCE


GAR-8009
**DÉVIDOIR 8009 - PORTABLE +
MURAL - TUYAU 20M**
47,64 €

HTVA / PIÈCE


GAR-2662
**DÉVIDOIR 2662 - PORTABLE COMPACT -
TUYAU 15M**
68,00 €

HTVA / PIÈCE


GAR-18616
**DÉVIDOIR SUR PIQUE
AUTOMATIQUE ROLLUP 20 M. - GRIS**
133,75 €

HTVA / PIÈCE


GAR-8006-27
**DÉVIDOIR SUR ROUE AQUAROLL L EASY
SET AVEC TUYAU 50M 1/2"**
106,65 €

HTVA / PIÈCE


GAR-18541-20
**DÉVIDOIR SUR ROUE MÉTALLIQUE
CLEVERROLL CAPACITÉ 60M 1/2"**
53,40 €

HTVA / PIÈCE


GAR-4646
**KIT MURAL FLEXIBLE SPIRALÉ
+ POMME D'ARROSAGE**
39,95 €

HTVA / PIÈCE





À L'ACHAT D'UN SYSTÈME COMPLET PAC + CHAUFFAGE SOL GIACOMINI :

**MISE EN SERVICE DE LA PAC OFFERT
+ 200M DE TUYAU D16 ISOLÉ OFFERT**



GAMME DE POMPES À CHALEUR



CODE	ALIM. ÉLECTRIQUE [V / Ph / Hz]	PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (A7W35) [kW]	COP* (A7W35)	PUISSANCE DE REFOUILLISSE- MENT (A35W18) [kW]	EER** (A35W18)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE 55 °C / 35 °C
HPMY204	230 V / 1 / 50 Hz	4,55	4,78	5,51	5,02	A++ / A+++
HPMY206	230 V / 1 / 50 Hz	6,08	4,51	6,18	4,82	A++ / A+++
HPMY208	230 V / 1 / 50 Hz	7,81	4,38	7,72	4,38	A++ / A+++
HPMY210	230 V / 1 / 50 Hz	10,1	4,43	9,5	4,41	A++ / A+++
HPMX210	400 V / 3 / 50 Hz	10,1	4,43	9,5	4,41	A++ / A+++
HPMY212	230 V / 1 / 50 Hz	11,8	4,32	11,6	4,16	A++ / A+++
HPMX212	400 V / 3 / 50 Hz	11,8	4,32	11,6	4,16	A++ / A+++
HPMY214	230 V / 1 / 50 Hz	14,1	4,85	14	5,4	A++ / A+++
HPMX214	400 V / 3 / 50 Hz	14,1	4,85	14	5,4	A++ / A+++
HPMY216	230 V / 1 / 50 Hz	16,3	4,67	15,8	5,02	A++ / A+++
HPMX216	400 V / 3 / 50 Hz	16,3	4,67	15,8	5,02	A++ / A+++
HPMX218	400 V / 3 / 50 Hz	17,9	4,40	17,10	4,76	A++ / A+++

*COP : Coefficient de performance et **EER : Coefficient d'efficacité énergétique sont déterminés selon la norme EN 14511

' A7/W35 : température air 7 °C - température eau 35 °C '

' A35/W18 : température air 35 °C - température eau 18 °C '



Pour Giacomini,
aujourd'hui, c'est déjà demain...

La formule gagnante :
pompe à chaleur + chauffage par le sol + ballon sanitaire

Performances écologiques et énergétiques exceptionnelles :

- ▶ Utilisation de l'énergie présente dans l'air.
- ▶ Haute classe d'efficacité énergétique A+++
- ▶ Chauffage basse température (35 °C) : grand confort combiné à une faible consommation d'énergie.

Gamme complète de A à Z :

- ▶ Tous les produits pour la production, la distribution et l'émission.

"0" émission de CO₂ :

- ▶ Utilisation du gaz R32, garantissant à la pompe à chaleur des performances élevées avec un faible impact environnemental.

Chaleur rayonnante :

- ▶ De toute évidence la meilleure méthode de diffusion de chaleur apportant un maximum de confort pour un minimum d'énergie consommée.

Réversible !

- ▶ La pompe à chaleur peut produire du chaud mais aussi du froid ! Un atout pour aujourd'hui et pour demain.

Pilotage aisé :

- ▶ Accessoires très intuitifs pour le paramétrage de la pompe à chaleur et la régulation de la température ambiante.

Eau chaude sanitaire à volonté :

- ▶ Possibilité de coupler votre pompe à chaleur à un boiler d'eau chaude sanitaire Giacomini (4 modèles : 200 L - 300 L - 400 L - 500 L).

**TOUT SOUS
UN MÊME TOIT**

Un seul fabricant qui, avec l'installateur, accompagne votre projet...



Giacomini est fabricant d'une gamme complète de A à Z, de la pompe à chaleur au système de chauffage sol en passant par le moindre des raccords. Giacomini fabrique pour vous et s'engage sur un système complet !

Etude complète pour un dimensionnement optimum


Giacomini réalise également l'étude complète de votre projet. De cette façon, vous pouvez être sûr que tous les composants sont correctement dimensionnés et vous pouvez profiter d'une installation confortable avec une consommation minimale.

Une assistance de l'usine et une collaboration avec les installateurs partout au Benelux

Notre bureau d'étude collabore étroitement avec les installateurs. Nous effectuons les calculs de dimensionnement, réalisons les plans de pose détaillés et fournissons la liste du matériel nécessaire à l'installation.

Les atouts de Giacomini pour l'installateur

- ▶ formation fréquente
- ▶ partenariat directement avec l'usine
- ▶ facilité et rapidité d'installation
- ▶ service après-vente



RÉSERVOIRS TAMPON



CHAROT
L'eau chaude du futur



DE STOCK

POUR LE FROID

BOI-300-TAMFROID

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE

TAMFROID 300 LITRES - 4 BARS 1.192,50 € HTVA/PIÈCE

BOI-500-TAMFROID

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE

TAMFROID 500 LITRES - 4 BARS 1.377,00 € HTVA/PIÈCE

BOI-750-TAMFROID

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE

TAMFROID 750 LITRES - 4 BARS 1.592,00 € HTVA/PIÈCE

BOI-1000-TAMFROID

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE

TAMFROID 1000 LITRES - 4 BARS 1.908,20 € HTVA/PIÈCE



POUR LE CHAUD

BOI-300-TAMPAC

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE

TAMPAC 300 LITRES - 4 BARS 549,90 € HTVA/PIÈCE

BOI-500-TAMPAC

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE

TAMPAC 500 LITRES - 4 BARS 607,50 € HTVA/PIÈCE

BOI-750-TAMPAC

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE

TAMPAC 750 LITRES - 4 BARS 776,70 € HTVA/PIÈCE

BOI-1000-TAMPAC

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE

TAMPAC 1000 LITRES - 4 BARS 882,00 € HTVA/PIÈCE



TAMFROID 4 BAR CIRCUIT EAU GLACÉE

Le réservoir TAMFROID pour eau glacée permet de limiter les courts-cycles des groupes froids ou des pompes à chaleur, de stocker les frigorifiques et d'absorber les surpuissances.

- ▶ Réservoir vertical en acier sans revêtement intérieur
- ▶ Pression de service max. 4 bar
- ▶ 4 orifices de circulation orifices à brides à partir de 1500 L
- ▶ 1 orifice Ø15/21 pour instrumentation
- ▶ 1 orifice de vidange totale
- ▶ Peinture de protection extérieure

ISOLATION ANTICONDENSATION

- ▶ Mousse polyuréthane injectée sans C.F.C. Classée au feu M1 ép. 40 mm Densité 40 kg/m³
- ▶ Finition étanche en tôle Isoxal servant de pare-vapeur
- ▶ Pieds calorifugés anti pont thermique
- ▶ Stockage intérieur ou extérieur
- ▶ Température de stockage
 - ▶ mini -10°C à :
 - température ambiante 20°C
 - humidité relative 65 %
 - ▶ maxi 90°C

Modèle	Volume réel L	Poids kg	Code
150	156	36	• 23041
300	303	61	• 23042
500	421	71	• 23043
750	692	94	• 23044
1000	906	115	• 23045
1500	1498	190	• 23046
2000	1850	345	• 23047
2500	2467	423	• 23048
3000	2864	470	• 23049
3000	2822	506	23050
4000	4017	571	23051
5000	5105	793	23052
6000	5593	848	23053

SUR DEMANDE

- ▶ Autres températures
- ▶ Autres capacités
- ▶ Orifices suivant plan client
- ▶ Version Inox 316 L

Option brides d'obturation pour piquages à bride :

DN	Code
DN 100	157
DN 150	158
DN 200	159

• Références tenues en stock.

OPTIONS

- ▶ Déchargement au sol
- ▶ Kit accessoires
 - 1 soupape 4 bar, 1 thermomètre à cadran 0 / +120 °C,
 - 1 bouchon en Ø50/60, 1 purgeur à flotteur,
 - 1 vanne de vidange
 Code 207
- ▶ thermomètre -20°C / +60°C
Code 290

GARANTIE

Réservoir : 5 ans



TAMPAC 4 BAR CIRCUIT CHAUFFAGE

Le réservoir TAMPAC pour eau de chauffage permet de limiter les courts-cycles, de stocker les calories, absorber les surpuissances et/ou de prolonger l'autonomie du chauffage.

- ▶ Réservoir vertical en acier sans revêtement intérieur
- ▶ Pression de service max. 4 bar
- ▶ 4 orifices de circulation orifices à brides à partir de 1500 L
- ▶ 1 orifice Ø15/21 pour instrumentation
- ▶ 1 orifice de vidange totale
- ▶ Peinture de protection extérieure
- ▶ Jaquette calorifuge ép. 100 mm
 - ▶ P.V.C. souple classée au feu M1
 - ▶ Stockage intérieur
- ▶ Température de stockage comprise entre 20°C et 105°C



B 150 à 500 L



Modèle	Volume réel L	Poids kg	Code	Pertes statiques W /Étiquette
150	157	32	• 25601	54/B
300	297	45	• 25602	64/B
500	471	62	• 25603	80/B
750	779	82	• 25604	90
1000	934	94	• 25605	115
1500	1498	159	• 25606	133
2000	1850	303	• 25607	147
2500	2467	375	• 25608	189
3000	2864	417	• 25609	229
3000	2822	449	25610	211
4000	4017	502	25611	250
5000	5105	713	25612	311
6000	5593	764	25613	338

SUR DEMANDE

- ▶ Autres températures
- ▶ Autres capacités - autres Ø
- ▶ Orifices suivant plan client
- ▶ Version Inox 316 L
- ▶ Calorifuge MO

Option brides d'obturation pour piquages à bride :

DN	Code
DN 100	157
DN 150	158
DN 200	159

• Références tenues en stock.

OPTIONS

- ▶ Déchargement au sol
 - ▶ Kit accessoires
 - 1 soupape 4 bar, 1 thermomètre à cadran,
 - 1 bouchon en Ø50/60, 1 purgeur à flotteur,
 - 1 vanne de vidange
- Code **207**

GARANTIE

Réservoir : **5 ans**

**PRIX AU MÈTRE
VALABLE PAR
ROULEAU COMPLET**

TUYAU PISCINE AQUASTAR

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Tuyau en PVC plastifié dureté 72 shA renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - PVC dont les composants sont tous non toxiques
- ✓ Calibré sur le Ø extérieur : dimensions de la première colonne du tableau
- ✓ Facilement tronçnable
- ✓ Aspect lisse facilitant l'assemblage de raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colles usuelles du commerce
- ✓ Température d'utilisation : -10°C à +60°C
- ✓ PS (pression de service) à 23°C
- ✓ Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

TEST D'ÉTANCHÉITÉ

- ✓ Chaque couronne subit un test d'étanchéité sous pression d'air avant expédition

UTILISATION

- ✓ Aspiration et refoulement d'eau dans l'équipement des piscines - SPA - Balnéo - etc...
- ✓ Formellement déconseillé pour les liaisons surpresseur-prise de balai

TUY-40-AQUASTAR

Tuyau souple gris PVC à coller Ø 40 (50 m) 3,15€^{HTVA} /MÈTRE

TUY-50-AQUASTAR

Tuyau souple gris PVC à coller Ø 50 - rl. 50 m 2,55€^{HTVA} /MÈTRE

TUY-50-AQUASTAR+

Tuyau souple Plus bleu PVC à coller Ø 50 - rl. 50m 2,70€^{HTVA} /MÈTRE

TUY-63-AQUASTAR

Tuyau souple Gris PVC à coller Ø 63 - rl. 25m 3,60€^{HTVA} /MÈTRE

POMPES POUR PISCINE



POM-GOLD-PVS1100

**POMPE PISCINE AUBIA GOLD
PVS1100 WIFI**

687,50 € HTVA/PIÈCE



POM-SIL-1M

**POMPE ESPA SILEN PLUS 1M
(VITESSE VARIABLE) 16M³/H -
MONO 230V**

708,50 € HTVA/PIÈCE



POM-SIL-150

**POMPE ESPA SILEN I 50 - 6M³/H
MONO 230V**

190,85 € HTVA/PIÈCE



POM-SIL-S75

**POMPE ESPA SILEN S 75 - 13M³/H
MONO 230V**

252,45 € HTVA/PIÈCE



POM-SIL-S100

**POMPE ESPA SILEN S 100 - 16M³/H
MONO 230V**

278,85 € HTVA/PIÈCE



POM-SIL-S150

**POMPE ESPA SILEN S 150 - 20M³/H
MONO 230V**

322,85 € HTVA/PIÈCE

FILTRES POUR PISCINE

FIL-T400

FILTRE À SABLE WATERCO E400
(30KG.) + VANNE 6 VOIES

195,00 € HTVA / PIÈCE

FIL-T500

FILTRE À SABLE WATERCO E500
EXOTUF (70KG.) + VANNE 6 VOIES.....

255,00 € HTVA / PIÈCE

FIL-T600

FILTRE À SABLE WATERCO T600
EXOTUF (105KG.) + VANNE 6 VOIES.....

450,60 € HTVA / PIÈCE



KIT DE FILTRATION

PIS-KIT-15

KIT POMPE-FILTRE PENTAIR
AZUR/FREEFLO (PISCINE 30 M³)

344,50 € HTVA / PIÈCE

PIS-KIT25

KIT POMPE ZEN I 350/ T400 +
FILTRATION 6M3/H + SOCLE.....

393,25 € HTVA / PIÈCE

PIS-KIT75

KIT POMPE/FILTRE AUBIA ZEN
S 550/EXOTUF 600 - 14M3/H + SOCLE....

588,25 € HTVA / PIÈCE



CLIM PORTABLE



DÉPÊCHEZ-VOUS
AVANT QUE L'ÉTÉ
N'ARRIVE !

CLI-OLI-SILENT12

CLIMATISEUR OLIMPIA DOLCECLIMA SILENT 12 WIFI

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération : 2,7 kW**

Classe énergétique : **A+**

Puissance sonore : **65 dB (A)**

Index d'efficacité énergétique nominale : EER 3,7**

Gaz réfrigérant : R290

Aucun bac : élimination automatique des condensats

Filtre anti-poussières

Télécommande multifonctions et écran LCD

Poignées latérales pratiques et roulettes

Tuyau flexible pour l'expulsion de l'air fourni

FONCTIONS

Rafraîchissement, déshumidification et ventilation (3 vitesses)

Programmateur 24h

Fonction Auto : optimise la consommation énergétique, en régulant le rafraîchissement en fonction de la température ambiante.

Fonction Sleep et Silent : augmente progressivement la température définie pour un plus grand confort

* Conditions d'essai: puissance de refroidissement maximale (35°C / 80% HR).

**Conditions d'essai : selon la norme EN 745777.



319,00 €

HTVA / PIÈCE

CLI-OLI-COMPACT9

CLIMATISEUR OLIMPIA DOLCECLIMA COMPACT 9

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération : 2,3 kW⁽¹⁾

Classe énergétique : **A**

Puissance sonore : **62 dB (A)**

Index d'efficacité énergétique nominale : EER 2.5(7)

Gaz réfrigérant : R290

Aucun bac : élimination automatique des condensats

Télécommande multifonctions

Écran LCD

Programmation possible jusqu'à 72h

Poignées latérales pratiques

Roulettes

Kit fenêtre fourni

FONCTIONS

Mode ventilation seule

Mode déshumidification seule

Mode auto : modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.

Mode nuit : augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.

Mode turbo : vitesse maximum de ventilation. Super frais.

(1) Conditions d'essai: conformément à la norme EN 745777.



249,00 €


HTVA / PIÈCE

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE MOULAN QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE !

Vous pouvez consulter vos prix nets et nos stocks, passer des commandes via l'application.

Vous pouvez également utiliser l'application comme scanner pour scanner les étiquettes de nos produits et passer vos commandes de cette manière.

Vous pouvez sélectionner et imprimer des étiquettes du magasin dans notre boutique en ligne.



Commandez vos articles préférés rapidement

Scannez et
commandez



Naviguez et
sélectionnez



Vérifiez
votre panier



Passez
commande

Moulan.be est une plateforme en ligne pour les professionnels.

Grâce à notre modèle commercial, nous pouvons vous offrir les meilleurs prix et livrer vos produits là où vous le souhaitez.



MOULAN 100 ANS.be

